

DEUREX[®] F 62 TEX

- 化学描述:** 聚四氟乙烯全包覆的砂纹剂
- 产品特点:**
- 全包覆的聚四氟乙烯砂纹剂
 - 适用于水性体系
 - 少量添加即可达到独特的砂纹效果
 - 根据砂纹效果，添加量为 0.2-1.5%
 - 在粉末涂料体系中容易分散混合
- 应用范围:** 粉末涂料
- 适用于聚酯，聚氨酯和水性体系的砂纹剂
- 主要性能:**
- 提供不同类型的砂纹效果
 - 优异的耐磨性
 - 独特的手感
 - 重涂不影响砂纹效果
 - 优异的抗刮伤性
 - 提高耐温和耐化学品性
 - 可以后添加
 - 可降低摩擦系数增加滑度

技术指标:

颜色: 白色

供应形态: 粉末

	最小值	最大值	测试方法
滴落点*:	110°C	120°C	LV 12 (DGF M-III 3)
密度 (23°C 蜡)	0.94 g/cm ³	0.95 g/cm ³	LV3 (DIN EN ISO 1183)
熔点 (矿物质):	320°C	340°C	LV5 (ASTM D4591)
密度 (23°C 聚四氟乙烯)	2.15g/ cm ³	2.25 g/cm ³	LV3 (DIN EN ISO 1183)

* Part of certificate of analysis

相关产品: :

- DEUREX[®]F 61 TEX -双倍包覆的聚四氟乙烯砂纹剂
- DEUREX[®]F 63 TEX -点状包覆的聚四氟乙烯砂纹剂
- DEUREX[®]F 64 TEX -经济型聚四氟乙烯砂纹剂
- DEUREX[®] F 60 M -聚四氟乙烯系列微粉蜡
- DEUREX[®] D 6008 M -聚四氟乙烯微粉蜡, 98% <8 μm