

DEUREX® EO 42

技术参数

成分: 极性氧化聚乙烯蜡

应用:

- PVC 塑料工业等
- 纺织工业
- 纸张
- 印刷油墨

性能:

- 润滑剂
- 离型剂
- 良好的抗回粘和爽滑性
- 良好的耐磨性能

技术指标:

颜色:	轻微黄色		
供应形态:	DEUREX EO 42 = 小颗粒		
	最小值	最大值	测试方法
滴落点	106 °C	114 °C	LV12 (DGF M-III 3)
酸值	15mgKOH/g	19mgKOH/g	DIN EN ISO 2114
粘度 (140 °C)		300mPas	LV2 (DIN EN ISO 3104)
针入度	2.0mm*10 ⁻¹	4.0mm*10 ⁻¹	LV4 (DIN 51579)
密度 (23 °C)	0.93g/cm ³	0.95g/cm ³	LV3 (DIN EN ISO 1183)

* Part of certificate of analysis

认证:

DEUREX® EO 42 被认证可用于食品接触的商品的生产

EU: Regulation (EU) 10/2011 dated 14. January 2011 – Ref.-No.: 80077

Directive 95/2/EC dated 20 February 1995 (E 914)

FRG: BfR recommendation II, V, VI, XXXIV

German Food Additive Approval Regulation (E 914)

USA: FDA 21 CFR §§ 172.260, 177.1620

(认证是基于终端应用的限量值和迁移值)