

DEUREX® H 9314 M

技术参数

成分: 聚烯烃和聚酰胺的复合微粉蜡

涂料与油漆

- 应用:
- 聚酯和环氧粉末
 - 木聚氨酯粉末
 - 聚乙烯粉末
 - 不消光

- 特性:
- 极佳的耐磨耗
 - 降低摩擦系数
 - 极佳的抗刮性
 - 提高流动性
 - 加工辅助助剂、分散助剂
 - 内、外润滑剂

- 性能:
- 良好的耐化性
 - 极佳的防回粘性
 - 离型助剂和脱气剂

技术指标:	颜色:	白色		
	供应形态:	粉末		
		最小值	最大值	测试方法
	粒径分布		98%<14µm 50%~4µm	LV 5 (DIN ISO 13320)
	熔点 (PTFE)*	50°C	60°C	LV5 (ASTM D4591)
	密度 (23°C) (聚合物)	0.94 g/cm3	0.95 g/cm3	LV3 (DIN EN ISO 1183)
	酸值		5 mgKOH/g	LV4 (DIN 51579)

* Part of certificate of analysis

认证: USA: FDA 21 CFR 175.105, 175.300, 176.170
(该认证是就终端应用的限量和迁移量来认证的)

其他供应产品:DEUREX® H 93 A – 微粉