

DEUREX® A 2050 M

技术参数

成分: 微粉化EBS蜡

油漆与涂料

应用: - 粉末涂料
- 工业和木器涂料

特性: — 消光助剂
— 脱气助剂
— 良好的防回粘和滑爽性

优势: — 非常好的耐温性(不会产生黄变)
— 有保证的最大粒径值, 稳定、窄的粒径分布

技术指标:	颜色:	白色		
	供应形态:	DEUREX® A2050 M = 微粉		
		最小值	最大值	测试方法
	粒径*:		98%<50 50%~20um	LV5(DIN ISO 13320)
	滴落点*:	142°C	151°C	LV 12 (DGF M-III 3)
	针入度:	1.0mm*10-1	3.0mm*10-1	LV4 (DIN 51579)
	密度 (23°C)	0.98 g/cm3	1.00 g/cm3	LV3 (DIN EN ISO 1183)

* Part of certificate of analysis

DEUREX® A 2015 M被认证可用于食品接触的商品的生产.

EU: regulation (EU) 10/2011 dated 14. January 2011 – Ref.-No.:80000

BRD: BfR recommendation XXV

认证: USA: FDA 21 CFR 175.105,175.250,175.300,
176.170,177.1200,177.2470,177.2480

(该认证是就终端应用的限量和迁移量来认证的)

DEUREX® A 20G-颗粒

DEUREX® A 20K-小颗粒

其他供应形式: DEUREX® A 20A-精细粉末, <150um