

DEUREX® TO8120 M

技术参数

- 成分:** 微粉化氧化费-托蜡
- 应用:**
- 水性涂料
 - 水性印刷油墨
- 特性:**
- 高硬度、亲水性高
 - 提升滑爽性和防回粘性
 - 由于有亲水特性，在水性体系中只有少量乳化剂的情况下也易分散
 - 极佳的耐磨、抗刮性能
 - 可减少乳化剂的使用
- 优势:**
- 有保证的最大粒径值，稳定、窄的粒径分布
 - 易分散，不会形成结块

技术指标: 颜色: 乳白色

供应形态: **DEUREX® TO 8120 M = 微粉**

	最小值	最大值	测试方法
粒径*:		98%<45um 50%~13um	LV 5(DIN ISO 13320)
滴落点*:	105°C	115°C	LV 12 (DGF M-III 3)
酸值	5mgKOH/g	10mgKOH/g	DIN EN ISO 2114
针入度:		1.0mm*10-1	LV4 (DIN 51579)
密度(23°C):	0.94 g/cm3	0.95 g/cm3	LV3 (DIN EN ISO 1183)
保质期:	24个月		

* Part of certificate of analysis

DEUREX® TO81G-颗粒

其他供应形式:DEUREX® T 3920 M-微粉产品，<20um

DEUREX® T 3908 W -水性分散体