

DEUREX® EO 4545 M

技术参数

- 成分:

微粉化，氧化高密度聚乙烯蜡(HDPE)

— 应用于水性涂料、油墨

— UV/EB 固化的涂料与油墨
- 应用:

— 柔版和凹版油墨

— 光油

— 粉末涂料中可改善工艺操作性、降低光泽

— 极佳的消光性

— 在表面具有极佳的耐磨耗性和韧性

— 优异的防回粘性
- 特性:

— 降低COF（摩擦系数）

— 优异的防沉和消泡性

— 与水性体系的相容性极高

— 可作为外润滑剂

技术指标:	颜色:	白色到米色		
	供应形态:	DEUREX EO 4545 M = 微粉化产品		
		最小值	最大值	测试方法
	粒径*:		98%<45um 50%~13um	LV 5(DIN ISO 13320)
	滴落点*:	125°C	135°C	LV 12 (DGF M-III 3)
	针入度:		0.5 mm*10-1	LV 4 (DIN 51579)
	密度(23°C):	0.97 g/m3	0.99 g/cm3	LV 3 (DIN EN ISO 1183)

认证

* Part of certificate of analysis

USA: FDA CFR § § 175.105, 176.180. 176.200, 176.210, 177.2800

(该认证是就终端应用的限量和迁移量来认证的)

DEUREX® EO 45 K —小颗粒

其他供应形式:

DEUREX® EO 45 A —精细粉末，<150um

DEUREX® EO 4501 W – 水性HDPE乳液