

DEUREX® EO 4520 M

技术参数

成分: 微粉化高密度氧化聚乙烯蜡
水性印刷油墨

应用: 涂料与油漆
粉末涂料
UV固化涂料
最硬和最亲水的微粉蜡
出色的耐磨和抗刮性能

特性: 极好的防沉抗浮性
良好的分散性
非常好的抗回粘性

技术指标: 颜色: 白色
供应形态: 粉末

	最小值	最大值	测试方法
Particle size*: LV 5 Typical value:		98% < 20 µm 50% ~ 7 µm	(DIN ISO 13320)
滴落点*:		138°C	LV 12 (DGF M-III 3)
固含量*:		25 mgKOH/g	DIN EN ISO 2114
乳化剂类型:		1.0mm*10-1	LV4 (DIN 51579)
pH值*	0.95 g/cm	0.99 g/cm3	LV3 (DIN EN ISO 1183)

* Part of certificate of analysis

DEUREX® EO 4520 M被认证可用于食品接触的商品的生产.

EU: Regulation (EU) 10/2011

USA: FDA 21 CFR § § 175.105, 176.180, 176.200, 176.210, 177.2800

(该认证是就终端应用的限量和迁移量来认证的)

DEUREX® EO 45 K – 小微粒

DEUREX® EO 45 A – 微粉, 98% < 150 µm

其他供应形式: DEUREX® EO 4501 W – 高密度氧化聚乙烯蜡乳液

DEUREX® EO 4508 W – 高密度氧化聚乙烯蜡水性分散体