

DEUREX® EO 4501 W

技术参数

成分: 极性的, 氧化高密度聚乙烯蜡(HDPE)的水性蜡乳液

- 水性涂料和油墨应用
- 纺织、纸张和皮革的整理助剂

应用:

- 防护产品
- 热熔胶
- 提升滑爽性和抗刮性
- 极佳的耐磨耗性
- 提升表面特性（光泽和平滑性）

特性:

- 优异的防回粘性和拨水性
- 可降低摩擦系数
- 热塑性和热熔胶的抗结块助剂

技术指标:

颜色: 淡黄色、不透明

供应形态: 液体

最小值	最大值	测试方法
-----	-----	------

粒径:	125°C	135°C	LV 12 (DGF M-III 3)
-----	-------	-------	---------------------

滴落点*:	98%<1um	LV 5 (DIN ISO 13320)
-------	---------	----------------------

固含量*:	34%	36%
-------	-----	-----

乳化剂类型: 阴离子型

pH值*	8.0	10.0
------	-----	------

* Part of certificate of analysis

认证 EU: Regulation (EU) 10/2011 dated 14. January, 2011

DEUREX® EO 45 K - 小颗粒

其他供应形式: DEUREX® EO 45 A - 精细粉末, <150um

DEUREX® EO 4545 M - 微粉化HDPE粉末; 98% < 45um