

DEUREX® EO 4001 W

技术参数

成分:	极性氧化蜡DEUREX EO 40的水性蜡乳液		
	- 水性涂料		
应用:	- 水性印刷油墨		
	- 防护用品		
	— 提升滑爽和抗刮性能		
	— 极佳的耐磨耗性		
特性:	— 提升表面光泽和表面平滑性		
	— 可降低摩擦系数		
	— 储存温度+5°C - +28°C，避免霜冻		
储存，保质期:	— 在未开桶的情况下保质期为6个月		
	— 使用前搅拌均匀		
操作工艺:	— 开桶后尽快使用		
颜色:	淡黄色乳液		
技术指标:	液体		
供应形态:	IBC 1000kg, Drum 200kg, Canister 10kg		
	最小值	最大值	测试方法
粒径:	98%<1um		LV5(DIN ISO 13320)
滴落点*:	97°C	105°C	LV 12 (DGF M-III 3)
固含量*:	29%	31%	DIN EN ISO 2114
乳化剂类型:非离子型			
pH值*	8.0	10.0	
* Part of certificate of analysis			
DEUREX® EO 4001 W认证可应用于与食品接触的应用			
认证	EU: Regulation (EU) 10/2011 dated 14. January 2011		
	USA: FDA 21 CFR § § 176.170, 176.180		
其他供应形式:	DEUREX® EO 40 K-小颗粒		