

DEUREX® EO 45

技术参数

成分: 极性的，氧化高密度聚乙烯蜡(HDPE)

用于生产水性乳液和分散体

- 纺织应用（改善缝纫性能和纤维的切割性能）
- 防护产品
- 印刷油墨
- 造纸应用

PVC应用

应用:

- 提高粘度
- 更快的
- 提升相容性
- 硬度高，最佳的外部润滑性
- 在金属上没有粘结性

热熔胶

特性:

- 提升耐热性能
- 硬度高，熔点高
- 在表面具有极佳的耐磨耗性和坚韧程度
- 提升表面特性
- 优异的防回粘性和耐老化性
- 生产中的气流分级控制，可以生产非常细的颗粒

颜色: 白色到米色

技术指标:

供应形态:	DEUREX EO 45 K = 小颗粒		
	DEUREX EO 45 A = 精细粉末, < 150um		
	最小值	最大值	测试方法
滴落点*:	125°C	135°C	LV 12 (DGF M-III 3)
酸值	30mgKOH/g DIN EN ISO 2114		
粘度(160°C):	4.000 mPas LV 2 (DIN EN ISO 3104)		
针入度:	0.5 mm*10-1LV4 (DIN 51579)		
密度 (23°C)	0.97 g/m3	0.99 g/cm3	LV3 (DIN EN ISO 1183)

* Part of certificate of analysis

认证 USA: FDA CFR § § 175.105, 176.180, 176.200

其他供应产品: DEUREX® EO 4545 M—微粉化HDPE粉末；98% < 45um
DEUREX® EO 4501 W – 水性HDPE乳液