

DEUREX® EO 40 K

技术参数

成分: 极性的，氧化高密度聚乙烯蜡(HDPE)

用于生产水性乳液和分散体

- 纺织应用（改善缝纫性能和纤维的切割性能）
- 防护产品
- 印刷油墨
- 造纸应用

PVC应用

- 应用:
- 提高粘度
 - 更快的
 - 提升相容性
 - 硬度高，最佳的外部润滑性
 - 在金属上没有粘结性

热熔胶

- 特性:
- 提升耐热性能
 - 硬度高，熔点高
 - 在表面具有极佳的耐磨耗性和坚韧程度
 - 优异的防回粘性和耐老化性
 - 生产中的气流分级控制，可以生产非常细的颗粒

技术指标:	颜色:	乳白色		
	供应形态:	DEUREX® EO 40 K = 小颗粒		
		最小值	最大值	测试方法
	滴落点*:	98°C	112°C	LV 12 (DGF M-III 3)
	酸值		19mgKOH/g	DIN EN ISO 2114
	粘度(160°C):		120 mPas	LV 2 (DIN EN ISO 3104)
	针入度:	0.5 mm*10-110.0 mm*10-1LV4 (DIN 51579)		
	密度 (23°C)		0.96 g/cm3	LV3 (DIN EN ISO 1183)
	* Part of certificate of analysis			

认证

USA: FDA CFR § § 175.105, 176.180. 176.200

DEUREX® E 11k

DEUREX® EO44k

其他供应产品:DEUREX® T39K

DEUREX® TO80G

DEUREX® EO 4001 W – 水性HDPE乳液