

DEUREX® D 65 TEX

化学描述: 提供类似金刚石硬度的微粉化砂纹剂（双倍金刚石粉尘包覆）

产品特点:

- 提供类似金刚石的硬度
- 控制粒径的定制化产品
- 满足最顶级的硬度需求

应用范围: 粉末涂料

- 适用于聚酯，聚氨酯和水性体系的砂纹剂

主要性能:

- 提供不同类型的砂纹效果
- 优异的耐磨性
- 独特的手感
- 重涂不影响砂纹效果
- 优异的抗刮伤性
- **9-10 莫士硬度**
- 可以后添加

技术指标:	颜色:	白色		
	供应形态:	粉末		
		最小值	最大值	测试方法
	滴落点*:	130°C	140°C	LV 12 (DGF M-III 3)
	熔点 (矿物质):		2050°C	LV5 (ASTM D4591)
	密度 (23°C 矿物质)		3.92 g/cm ³	LV3 (DIN EN ISO 1183)
	密度 (23°C 蜡)	0.97 g/cm ³	0.99 g/cm ³	LV3 (DIN EN ISO 1183)

* Part of certificate of analysis

相关产品:

- DEUREX® D 6515 M -微粉蜡, 98% <15 µm
- DEUREX® D 6520 M -微粉蜡, 98% <20 µm
- DEUREX® D 6565 M -微粉蜡, 98% <65 µm