

## DEUREX® D 6520 M

**化学描述:** 提供类似金刚石硬度的微粉化蜡粉（双倍金刚石粉尘包覆）

**产品特点:**

- 提供类似金刚石的硬度
- 控制粒径的定制化产品
- 满足最顶级的硬度需求

**应用范围:** 粉末涂料

**主要性能:**

- 优异的耐磨性
- 优异的抗刮伤性
- 9-10 莫士硬度
- 可以后添加

**技术指标:**

颜色: 白色

供应形态: 粉末

|              | 最小值                    | 最大值                    | 测试方法                  |
|--------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 粒径           | 50% <8µm               | 98% <20µm              | LV5(ISO 13320)        |
| 滴落点*:        | 130°C                  | 140°C                  | LV 12 (DGF M-III 3)   |
| 熔点 (矿物质):    |                        | 2050°C                 | LV5 (ASTM D4591)      |
| 密度 (23°C矿物质) |                        | 3.92 g/cm <sup>3</sup> | LV3 (DIN EN ISO 1183) |
| 密度 (23°C蜡)   | 0.97 g/cm <sup>3</sup> | 0.99 g/cm <sup>3</sup> | LV3 (DIN EN ISO 1183) |

\* Part of certificate of analysis

**相关产品:**

DEUREX® D 6515 M -微粉蜡, 98% <15 µm

DEUREX® D 6520 M -微粉蜡, 98% <20 µm

DEUREX® D 6565 M -微粉蜡, 98% <65 µm