

DEUREX® P 3620 M

技术参数

成分: 微粉化聚丙烯蜡

油漆与涂料

应用: - 粉末涂料，工业和木器涂料

- 特性:**
- 提升涂料与油漆的表面特性
 - 有较好的消光作用，提升打磨性
 - 优异的耐磨耗和抗刮性能
 - 优异的滑度控制和防回粘性
 - 极佳的脱气助剂
 - 具有极佳的软触感
- 优势:**
- 有保证的最大粒径值，稳定、窄的粒径分布
 - 易于分散，没有团聚的现象

技术指标:

颜色: 白色

供应形态: DEUREX® P 3620 M = 微粉化粉末

	最小值	最大值	测试方法
粒径*:		98%<20um	LV5(DIN ISO 13320)
		50%~8um	
滴落点*:	150°C	170°C	LV 12 (DGF M-III 3)
针入度:		1 mm*10-1	LV4 (DIN 51579)
密度 (23°C)	0.87 g/cm3	0.89 g/cm3	LV3 (DIN EN ISO 1183)

* Part of certificate of analysis

DEUREX® P 3620 M被认证可用于食品接触的商品的生产

USA: FDA CFR § § 175.300

认证:

DEUREX® P 36 G—小颗粒

其他供应形式: DEUREX® P 36 A—精细粉末，< 150um

DEUREX® P 3601 W – 水性蜡乳液

DEUREX® P 3608 W – 水性分散体