

# DEUREX® P 3820 M

## 技术参数

成分: 微粉化聚丙烯蜡

## 油漆与涂料

应用: - 粉末涂料，工业和木器涂料

- 提升涂料与油漆的表面特性
  - 有较好的消光作用，提升打磨性
  - 优异的耐磨耗和抗刮性能
- 特性:
- 优异的滑度控制和防回粘性
  - 极佳的脱气助剂
  - 具有极佳的软触感

- 优势:
- 有保证的最大粒径值，稳定、窄的粒径分布
  - 易于分散，没有团聚的现象

## 技术指标:

颜色: 白色

供应形态: DEUREX® P 3820 M = 微粉化粉末

|           | 最小值        | 最大值                 | 测试方法                  |
|-----------|------------|---------------------|-----------------------|
| 粒径*:      |            | 98%<20um<br>50%~8um | LV5(DIN ISO 13320)    |
| 滴落点*:     | 145°C      | 155°C               | LV 12 (DGF M-III 3)   |
| 针入度:      |            | 3.0mm*10-1LV4       | (DIN 51579)           |
| 密度 (23°C) | 0.92 g/cm3 | 0.98 g/cm3          | LV3 (DIN EN ISO 1183) |

\* Part of certificate of analysis

DEUREX® P 3820 M被认证可用于食品接触的商品的生产

USA: FDA CFR § § 175.300

## 认证:

DEUREX® P 38 G—小颗粒

其他供应形式:DEUREX® P 38 A—精细粉末，< 150um

DEUREX® P 3808 W – 水性分散体