

DEUREX® H 9215 M

技术参数

成分: 微粉化复合蜡，聚烯烃蜡-酰胺蜡的复合蜡

油漆与涂料

应用:

- 粉末涂料、工业涂料
- 家具涂料、地板涂料
- 罐听涂料

特性:

- 极佳的打磨性
- 极佳的耐磨耗和抗刮性能
- 可降低摩擦系数
- 提升防回粘性
- 良好的脱气效果
- 具有一定的消光效果
- 在木器涂料中可以提供软触感

优势:

- 有保证的最大粒径值，稳定、窄的粒径分布

技术指标: 颜色: 白色

供应形态: **DEUREX® H 9215 M** = 微粉

	最小值	最大值	测试方法
粒径*:		98%<15um 50%~5um	LV5(DIN ISO 13320)
滴落点*:	130°C	140°C	LV 12 (DGF M-III 3)
针入度:		5.0mm*10-1LV4	(DIN 51579)
密度 (23°C)	0.97 g/cm3	0.99 g/cm3	LV3 (DIN EN ISO 1183)

* Part of certificate of analysis

认证: DEUREX®H 9215 M 被认证可用于食品接触的商品的生产。
USA: FDA 21 CFR § § 175.105, 175.300, 176.170
(该认证是就终端应用的限量和迁移量来认证的)

其他供应形式: **DEUREX®H 92G**–片状颗粒
DEUREX®H 92 A –精细粉末, < 150um