

DEUREX® EO 4001 W

技术参数

- 成分:** 极性氧化蜡DEUREX EO 40的水性蜡乳液
- 水性涂料
 - 水性印刷油墨
- 应用:**
- 防护用品

- 提升滑爽和抗刮性能
 - 极佳的耐磨耗性
- 特性:**
- 提升表面光泽和表面平滑性
 - 可降低摩擦系数

- 储存温度+5°C - +28°C，避免霜冻
- 储存，保质期:**
- 在未开桶的情况下保质期为6个月

- 使用前搅拌均匀
- 操作工艺:**
- 开桶后尽快使用

- 技术指标:**
- 颜色: 淡黄色乳液
- 液体
- 供应形态: IBC 1000kg, Drum 200kg, Canister 10kg

	最小值	最大值	测试方法
粒径:		98%<1um	LV5(DIN ISO 13320)
滴落点:	97°C	105°C	LV 12 (DGF M-III 3)
固含量*:	29%	31%	DIN EN ISO 2114
乳化剂类型:非离子型			
pH值*	8.0	10.0	

* Part of certificate of analysis

- 认证:**
- DEUREX® EO 4001 W认证可应用于与食品接触的应用
- EU: Regulation (EU) 10/2011 dated 14. January 2011
- USA: FDA 21 CFR § § 176.170, 176.180

其他供应形式: DEUREX® EO 40 K-小颗粒