

DEUREX® TO 8120 M

技术参数

成分: 微粉化氧化费-托蜡

- 水性涂料

应用: - 水性印刷油墨

— 高硬度、亲水性高

— 提升滑爽性和防回粘性

特性: — 由于有亲水特性，在水性体系中只有少量乳化剂的情况下也易分散

— 极佳的耐磨、抗刮性能

— 可减少乳化剂的使用

优势: — 有保证的最大粒径值，稳定、窄的粒径分布

— 易分散，不会形成结块

技术指标:

颜色: 乳白色

供应形态: **DEUREX® TO 8120 M** = 微粉

	最小值	最大值	测试方法
粒径*:		98%<20um 50%~8um	LV5(DIN ISO 13320)
滴落点*:	105°C	115°C	LV 12 (DGF M-III 3)
酸值	5mgKOH/g	10mgKOH/g	DIN EN ISO 2114
针入度:		1.0mm*10-1	LV4 (DIN 51579)
密度 (23°C)	0.94 g/cm3	0.95 g/cm3	LV3 (DIN EN ISO 1183)

* Part of certificate of analysis

DEUREX® TO81G-颗粒

其他供应形式:DEUREX® T 3920 M-微粉产品，<20um

DEUREX® T 3908 W -水性分散体