

DEUREX® X 5217 M

	技术参数		
成分:	微粉化甘蔗蜡		
	适用于水性和溶剂型体系		
	可持续的配方体系		
	— 生物可降解塑料、涂料与油漆、润滑油、热熔胶、防护产品		
	涂料与粉末涂料		
应用:	— 消光助剂		
	— 提升抗刮性和附着牢度		
	印刷油墨		
	— 极佳的耐磨耗、抗刮和耐磨性		
	— 有助于提升工艺操作性		
	— 相较于传统蜡粉，可添加更少的蜡粉达到同样的耐磨性		
	— 采用再生原料生产的天然蜡粉，具有极高的性价比		
特性:	— 在许多应用可作为以前使用的矿物蜡的替代品		
	— 供应上没有季节性波动（如：棕榈蜡或蒙坦蜡）		
	— 据EN 13432规定，属于生物可降解材料		
技术指标:	颜色:	淡黄色	
	供应形态:	DEUREX X 5217 M = 微粉化粉末	
		最小值	最大值
			测试方法
	粒径值:	98%<17um	LV 5 (DIN ISO 13320)
		50%~9um	
	滴落点*:	78°C	82°C
			LV 12 (DGF M-III 3)
	针入度:	1 mm*10-1	3 mm*10-1
			LV 4 (DIN 51579)
	密度(23°C):	0.80 g/m3	0.85 g/cm3
			LV 3 (DIN EN ISO 1183)
	* Part of certificate of analysis		
	FDA Status/Regulation: GRAS – Generally recognized as safe (USA)		
认证:	INCI (International Nomenclature Cosmetic Ingredients): Saccharum officinarum cera.		
	USA: FDA 21 CFR § § 174.5, 175.105, 175.300, 175.320, 176.170, 177.1200, 177.1550 （认证是基于终端应用的限量值和迁移值）		
其他供应产品:	DEUREX® X 52 G—小颗粒		
	DEUREX® X 52 A—精细粉末，< 150um		
	DEUREX® X 5201 W – 水性分散体		