

DEUREX® X 2010 M

技术参数

成分: 微粉化植物EBS蜡

涂料与油漆

- 应用:
- 粉末涂料和UV涂料
 - 木器涂料和工业涂料
 - 采用从甘蔗提取的硬脂酸为原料
 - 高耐温性
- 特性:
- 相对其他酰胺蜡颜色较浅
 - 对透明性没有影响
 - 几乎无味
 - 最大粒径可控，具有稳定、狭窄的粒径分布
 - 加工辅助助剂、分散助剂
 - 内、外润滑剂
- 性能:
- 良好的耐化性
 - 极佳的防回粘性
 - 离型助剂和脱气剂

技术指标:

颜色:	白色		
供应形态:	DEUREX® X 2010 M = 微粉化粉末		
	最小值	最大值	测试方法
粒径值:	98%<10um		LV 5 (DIN ISO 13320)
	50%~3um		
滴落点*:	142°C	151°C	LV 12 (DGF M-III 3)
针入度:	1 mm*10-1	3 mm*10-1	LV 4 (DIN 51579)
密度(23°C):	0.98 g/m3	1.00 g/cm3	LV 3 (DIN EN ISO 1183)

* Part of certificate of analysis

DEUREX®X2010 M被认证可用于食品接触的商品的生产

EU: Regulation (EU) 10/2011 dated 14th January 2011- Ref.-No.:80000

USA: FDA 21 CFR § § 175.105, 175.300, 175.320, 175.380, 175.39

176.170, 176.180, 177.1210, 177.1350, 177.1400

177.2470, 177.2480, 178.3860, 179.46, 181.28

(认证是基于终端应用的限量值和迁移值)

认证:

其他供应产品:

- DEUREX®X20K—小颗粒
- DEUREX®X 20 A—精细粉末，< 150um