

DEUREX® F 6214 M

技术参数

- 成分:** 微粉, 聚烯烃蜡, PTFE全包覆
- 优势:**
- 产品可以很好的悬浮在水性体系中
 - 具有极佳的抗刮和耐磨耗性

涂料与油漆

- 应用:**
- 粉末涂料, 罐听涂料, 家具和地板涂料
 - 汽车漆和工业涂料
 - 装饰涂料

印刷油墨

- 尤其适合应用于胶印油墨, 同时也可以应用于柔版和凹版油墨

技术指标:

颜色: 白色

供应形态: 粉末

	最小值	最大值	测试方法
粒径*:		98%<14um	LV 5
		50%~6um	(DIN ISO 13320)
密度 (23°C)(蜡)	0.94 g/cm3	0.95 g/cm3	LV3 (DIN EN ISO 1183)
熔点 (蜡):	110°C	120°C	LV12 (DGF M-III 3)
密度 (23°C)(PTFE)	2.15 g/cm3	2.25 g/cm3	LV3 (DIN EN ISO 1183)
熔点 (PTFE):	320°C	340°C	LV5 (ASTM D4591)

* Part of certificate of analysis

EU: Regulation (EU) 10/2011 dated 14th January 2011

认证: BRD: BfR recommendation XXV

USA: FDA 21 CFR § § 175.105, 175.300, 176.170, 176.180

DEUREX® F 6008 M — 100% PTFE

DEUREX® F 6114 M - PTFE双包覆

DEUREX® F 6314 M - PTFE点状包覆

其他供应包装:

DEUREX® F 6414 M- PTFE标准包覆

DEUREX® F 6001 W- 微粉化PTFE水性分散体