

DEUREX® F 6114 M

技术参数

成分: 微粉, 聚烯烃蜡, PTFE双包覆

— 产品性能以PTFE特性为主

优势: 产品也可取代PTFE

— 极佳的耐磨和抗刮性能

涂料与油漆

— 粉末涂料, 罐听涂料, 家具和地板涂料

— 汽车漆和工业涂料

应用: 装饰涂料

印刷油墨

— 尤其适合应用于胶印油墨, 同时也可以应用于柔版和凹版油墨

技术指标:

颜色: 白色

供应形态: 粉末

最小值	最大值	测试方法
-----	-----	------

粒径*:	98%<14um	LV 5
------	----------	------

50%~6um	(DIN ISO 13320)
---------	-----------------

密度 (23°C)(蜡)	0.94 g/cm3	0.95 g/cm3	LV3 (DIN EN ISO 1183)
--------------	------------	------------	-----------------------

熔点 (蜡):	110°C	120°C	LV12 (DGF M-III 3)
---------	-------	-------	--------------------

密度 (23°C)(PTFE)	2.15 g/cm3	2.25 g/cm3	LV3 (DIN EN ISO 1183)
-----------------	------------	------------	-----------------------

熔点 (PTFE):	320°C	340°C	LV5 (ASTM D4591)
------------	-------	-------	------------------

* Part of certificate of analysis

EU: Regulation (EU) 10/2011 dated 14th January 2011

认证: BRD: BfR recommendation XXV

USA: FDA 21 CFR § § 175.105, 175.300, 176.170, 176.180

DEUREX® F 6008 M — 100% PTFE

DEUREX® F 6214 M - PTFE全包覆

DEUREX® F 6314 M - PTFE点状包覆

其他供应包装: DEUREX® F 6414 M- PTFE标准包覆

DEUREX® F 6001 W- 微粉化PTFE水性分散体