

DEUREX® E 09

技术参数

- 成分: 非极性聚乙烯蜡
- 色母粒
 - 热熔胶
- 应用:
- 微粉蜡原料
 - 蜡乳液的原料
- 特性:
- 可调整粘度
 - 非常好的分散性
 - 可提高给色量
- 优势:
- 可部分取代经典的费-托蜡

技术指标:	颜色:	白色		
	供应形态:	DEUREX® E 09 K = 精细颗粒 DEUREX® E 09 A = 精细粉末, < 150um		
		最小值	最大值	测试方法
	酸值:		0 mgKOH/g	DIN EN ISO 2114
	滴落点*:	110°C	120°C	LV 12 (DGF M-III 3)
	粘度 (140°C)		40 mPas	LV 2 (DIN EN ISO 3104)
	针入度:	2.0mm*10-1	5.0mm*10-1	LV4 (DIN 51579)
	密度 (23°C)	0.94 g/cm3	0.96 g/cm3	LV3 (DIN EN ISO 1183)

* Part of certificate of analysis

DEUREX® E 09 被认证可用于食品接触的商品的生产.

EU: regulation (EU) 10/2011 dated 14. January 2011 – Ref.-No.:80000

认证: USA: FDA 21 CFR § § 177.1520(c), 175.105, 175.300, 176.170,176.180, 178.3720
(该认证是就终端应用的限量和迁移量来认证的)

其他供应形式: DEUREX® E 0920 M – 微粉化蜡, < 20um
DEUREX® E 0908 W – 水性分散体