

DEUREX® E 08

- 技术参数
- 成分:
- 应用:
- 特性:
- 非极性聚乙烯蜡
 - 颜料载体
 - 塑料产业应用
 - 热熔胶和热熔涂料的改性材料
 - 印刷油墨、涂料
 - 防护产品
 - 烃蜡的添加剂
 - 分散助剂
 - 极佳的润滑性
 - 优秀的消光性能
 - 优秀的耐磨性能

技术指标:	颜色:	白色		
	供应形态:	Deurex E 08 = 小颗粒		
		最小值	最大值	测试方法
	滴落点:	112°C	120°C	LV 12 (DGF M-III 3)
	酸值		0mgKOH/g	DIN EN ISO 2114
	粘度 (140°C)		600 mPas	LV 2 (DIN EN ISO 3104)
	针入度	1.5mm*10-1	2.5mm*10-1	LV 4 (DIN 51579)
	密度	0.93g/cm3	0.94g/cm3	LV 3 (DIN EN ISO 1183)
	* Part of certificate of analysis			

- DEUREX® E 08认证可应用于与食品接触的应用
- EU: Regulation (EU) 10/2011 dated 14. January 2011 – Ref. -No.:80000
- USA: FDA 21 CFR § § 177.1520(c)
- 认证:
- 安全性:
- 175.105, 175.300, 176.170, 176.180
- 177.1200, 177.1210, 177.2600, 177.2800
- 178.3570, 178.3850
- (认证是基于最终应用的限值及迁移值)
- 根据Directive 1999/45/EC, 该产品属于非危险品。