

DEUREX® F 6008 M

技术参数

- 成分:** 微粉化聚四氟乙烯蜡(PTFE)
- 极佳的耐磨耗性
 - 提升不粘性和耐磨性
- 特性:**
- 极佳的耐温性、耐溶剂性
 - 提升耐老化性

涂料与油漆

- 粉末涂料, 罐听涂料, 家具和地板涂料
- 汽车漆和工业涂料
- 装饰涂料

应用:

印刷油墨

- 尤其适合应用于胶印油墨, 柔版和凹版油墨

润滑油工业

技术指标:	颜色:	白色		
	供应形态:	粉末		
		最小值	最大值	测试方法
粒径*:			98%<8um	LV 5
			50%~4um	(DIN ISO 13320)
密度 (23°C)(PTFE)	2.15 g/cm3	2.25 g/cm3	LV3 (DIN EN ISO 1183)	
熔点 (PTFE):	320°C	340°C	LV5 (ASTM D4591)	

* Part of certificate of analysis

EU: Regulation (EU) 10/2011 dated 14th January 2011

认证: BRD: BfR recommendation XXV

USA: FDA 21 CFR § § 175.105, 175.300, 176.170, 176.180, 177.1550(c)

- 其他供应包装:**
- DEUREX® F 6012O — 微粉化PTFE油性分散体
 - DEUREX® F 6001 W — 微粉化PTFE水性分散体