

DEUREX® T 4915 M

技术参数

成分: 微粉化费-托蜡

油漆与涂料

- 粉末涂料、罐听涂料、工业和木器涂料

应用: 印刷油墨

- 凹版、柔版油墨和上光油

色母粒

- 高熔点
- 极佳的耐磨和抗刮性能
- 非常好的耐化和耐候性
- 可提升耐UV性

优势: 有保证的最大粒径值, 稳定、窄的粒径分布

- 易分散, 不会形成结块
- 在色母粒应用中提升色强度, 同时可以降低蜡的使用量

技术指标:

颜色: 白色

供应形态: DEUREX® T 4915 M = 微粉

	最小值	最大值	测试方法
粒径*:		98%<15um 50%~6um	LV5(DIN ISO 13320)
滴落点*:	112°C	120°C	LV 12 (DGF M-III 3)
针入度:		1.0mm*10-1	LV4 (DIN 51579)
密度 (23°C)	0.94 g/cm3	0.95 g/cm3	LV3 (DIN EN ISO 1183)

* Part of certificate of analysis

DEUREX® T 4915 M被认证可用于食品接触的商品的生产.

EU: regulation (EU) 10/2011 dated 14. January 2011 – Ref.-No.:80000

BRD: BfR recommendation XXV

认证: USA: FDA 21 CFR 175.105,175.250,175.300,175.320,
176.170,176.180, 177.1200,177.1390

(该认证是就终端应用的限量和迁移量来认证的)

DEUREX® T 49 G – 颗粒

其他供应形式: DEUREX® T 49 K – 小颗粒