

DEUREX® E 12

技术参数

- 成分:** 非极性、低分子量聚乙烯蜡
- 颜料载体
 - 塑料产业应用
 - 橡胶产业的添加剂
- 应用:**
- 热熔胶和热熔涂料的改性材料
 - 印刷油墨、涂料
 - 防护产品
 - 烃蜡的添加剂
- 特性:**
- 分散助剂
 - 润滑助剂
 - 优秀的消光性能
 - 优秀的耐磨性能

技术指标:	颜色:	白色		
	供应形态:	Deurex E 12 = 小颗粒		
		最小值	最大值	测试方法
	滴落点:	106°C	114°C	LV 12 (DGF M-III 3)
	酸值		0mgKOH/g	DIN EN ISO 2114
	粘度 (140°C)		200 mPas	LV 2 (DIN EN ISO 3104)
	针入度	3.0mm*10-1	4.0mm*10-1	LV 4 (DIN 51579)
	密度	0.93g/cm3	0.94g/cm3	LV 3 (DIN EN ISO 1183)
	* Part of certificate of analysis			

DEUREX® E 12认证可应用于与食品接触的应用

EU: Regulation (EU) 10/2011 dated 14. January 2011

USA: FDA 21 CFR § § 177.1520(c)

认证: 175.105, 175.300, 176.170, 176.180

177.1200, 177.1210, 177.2600, 177.2800

178.3570, 178.3850

(认证是基于最终应用的限值及迁移值)

安全性: 根据Directive 1999/45/EC，该产品属于非危品。