

DEUREX® E 11

技术参数

- 成分: 非极性聚乙烯蜡
- 色母粒, 如PE, PP, PC, PS
 - 塑料产业, 如PVC
 - 橡胶和电缆填充料
- 应用:
- 热溶剂改良剂
 - 路政应用, 如沥青改良剂, 路标漆
 - 矿物油产业、蜡和蜡烛生产的添加剂
- 特性:
- 分散剂
 - 离型剂
 - 润滑剂

颜色: 白色

技术指标: 供应形态: DEUREX® E 11 G = 颗粒
DEUREX® E 11 K = 精细颗粒

	最小值	最大值	测试方法
酸值:		0 mgKOH/g	DIN EN ISO 2114
滴落点*:	110°C	120°C	LV 12 (DGF M-III 3)
粘度 (140°C)		80 mPas	LV 2 (DIN EN ISO 3104)
针入度:	3.0mm*10-1	7.0mm*10-1	LV4 (DIN 51579)
密度 (23°C)	0.91 g/cm3	0.96 g/cm3	LV3 (DIN EN ISO 1183)

* Part of certificate of analysis

DEUREX® E 11 被认证可用于食品接触的商品的生产.

EU: regulation (EU) 10/2011 dated 14. January 2011 – Ref.-No.:80000

认证: USA: FDA 21 CFR § § 177.1520(c), 175.105, 175.300, 176.170,176.180, 178.3720
(该认证是就终端应用的限量和迁移量来认证的)

其他供应形式: DEUREX® E 11 B – 米白色, 极具价格竞争力
DEUREX® E 1101 W – 水性蜡乳液