

DEUREX® E 1101 W

技术参数

成分: PE蜡DEUREX E 11 K的水性蜡乳液

- 水性涂料
- 水性印刷油墨

应用:

- 防护用品
- 热熔胶

特性:

- 提升滑爽和抗刮性能
- 非常好的防回粘性
- 熔点高
- 可提升拨水性能
- 提升表面光泽和表面平滑性
- 在热塑性和热熔胶中作为防结皮助剂

储存, 保质期:

- 储存温度+5°C - +28°C, 避免霜冻
- 在未开桶的情况下保质期为6个月
- 使用前搅拌均匀

操作工艺:

- 开桶后尽快使用

颜色: 白色乳液
液体

技术指标:

供应形态: IBC 1000kg, Drum 200kg, Canister 10kg

	最小值	最大值	测试方法
粒径:		98%<1um	LV5(DIN ISO 13320)
滴落点:	110°C	120°C	LV 12 (DGF M-III 3)
固含量*:	34%	36%	DIN EN ISO 2114
乳化剂类型:	阴离子型		
pH值*	6.0	8.0	

* Part of certificate of analysis

认证:

DEUREX® E 1101 W认证可应用于与食品接触的应用

EU: Regulation (EU) 10/2011 dated 14. January 2011

USA: FDA 21 CFR § § 175.105

其他供应形式:

DEUREX® E 11 G-颗粒

DEUREX® E 11 K-小颗粒