

DEUREX® E 0908 W

技术参数

成分: 使用DEUREX® E 09生产的水性蜡分散体

应用: 水性涂料和水性印刷油墨

特性: 改善滑爽性、耐磨性和防回粘性

固成分: 聚乙烯蜡

溶剂: 纯水

技术指标: 颜色: 白色

供应形态: 液体

包装: IBC 950kg, 大桶: 145kg, 小桶: 10kg

	最小值	最大值	测试方法
--	-----	-----	------

粒径*:	98%<8um		LV 09
	50%~3um		

滴落点*:	110°C	120°C	LV 12 (DGF M-III 3)
-------	-------	-------	---------------------

固含量*:	44%	46%	LV 6
-------	-----	-----	------

乳化剂: 非离子型

pH值:	6.5	8.5	LV 10(DIN ISO 976)
------	-----	-----	--------------------

* Part of certificate of analysis

使用前请搅拌均匀

操作建议: 开通后请尽快使用完

储存在干燥阴凉的环境, 温度为+5°C ~ +28°C

储存、保质期: 避免霜冻

在未开封前保质期为6个月

DEUREX® E 09 K – 小颗粒

其他供应形式: DEUREX® E 09 A – 精细粉末, < 150um

DEUREX® E 0920 M – 微粉蜡, 98%<20um