

DEUREX® E 0920 M

技术参数

成分: 微粉化聚乙烯蜡

油漆与涂料

- 粉末涂料
- 工业和木器涂料
- 罐听、卷钢、汽车、家具、地板涂料

应用:

印刷油墨

- 凹版油墨，上光油
- 柔版、胶印油墨

- 极佳的耐磨和抗刮性能
- 非常好的分散性
- 特性: — 非常好的防回粘和滑爽性
- 可提升表面光泽

- 优势: — 有保证的最大粒径值，稳定、窄的粒径分布

技术指标:	颜色:	白色		
	供应形态:	DEUREX® E 0920 M = 微粉		
		最小值	最大值	测试方法
	粒径*:		98%<20um 50%~8um	LV5(DIN ISO 13320)
	滴落点*:	110°C	120°C	LV 12 (DGF M-III 3)
	针入度:	2.0mm*10-1	5.0mm*10-1	LV4 (DIN 51579)
	密度 (23°C)	0.94 g/cm3	0.96 g/cm3	LV3 (DIN EN ISO 1183)

* Part of certificate of analysis

DEUREX® E 0920 M 被认证可用于食品接触的商品的生产.

EU: regulation (EU) 10/2011 dated 14. January 2011 – Ref.-No.:80000

认证: USA: FDA 21 CFR § § 177.1520(c), 175.105, 175.300, 176.170,176.180, 178.3720
(该认证是就终端应用的限量和迁移量来认证的)

DEUREX® E 09 K – 小颗粒

其他供应形式:DEUREX® E 09 A – 精细粉末, < 150um

DEUREX® E 0908 W – 水性分散体