

DEUREX® E 13

技术参数

- 成分:** 非极性，高分子量聚乙烯蜡
- 印刷油墨
 - 塑料产业应用
 - 涂料和油漆
- 应用:**
- 热熔胶和热熔涂料的改性材料
 - 护理产品
 - 有机烃蜡的添加剂
- 特性:**
- 分散助剂
 - 润滑助剂
 - 良好的消光性
 - 良好的耐磨性能

技术指标:	颜色:	白色		
	供应形态:	Deurex E 13 = 小颗粒		
		最小值	最大值	测试方法
	滴落点:	115°C	123°C	LV 12 (DGF M-III 3)
	酸值		0mgKOH/g	DIN EN ISO 2114
	粘度 (140°C)		700 mPas	LV 2 (DIN EN ISO 3104)
	针入度	0.5mm*10-1	1.0mm*10-1	LV 4 (DIN 51579)
	密度	0.93g/cm3	0.94g/cm3	LV 3 (DIN EN ISO 1183)
* Part of certificate of analysis				

- DEUREX® E 13认证可应用于与食品接触的应用
- EU: Regulation (EU) 10/2011 dated 14. January 2011- Ref. No.: 80000
- FRG: BfR recommendation XXV (chapter E) , II XXXVI, XLVIII; LII
- 认证:** USA: FDA 21 CFR § § 177.1520(c),
175.105, 175.300, 176.170, 176.180,
177.1200, 177.1210. 177.2600, 177.2800
178.3570, 178.3850
- 安全性:** 根据Directive 1999/45/EC，该产品属于非危品。