

# DEUREX® X 2010 M

## 技术参数

成分: 微粉化植物EBS蜡

## 涂料与油漆

- 应用:
- 粉末涂料和UV涂料
  - 木器涂料和工业涂料
  - 采用从甘蔗提取的硬脂酸为原料
  - 高耐温性
- 特性:
- 相对其他酰胺蜡颜色较浅
  - 对透明性没有影响
  - 几乎无味
  - 最大粒径可控, 具有稳定、狭窄的粒径分布
  - 加工辅助助剂、分散助剂
  - 内、外润滑剂
- 性能:
- 良好的耐化性
  - 极佳的防回粘性
  - 离型助剂和脱气剂

## 技术指标:

颜色: 白色

供应形态: DEUREX® X 2010 M = 微粉化粉末

|           | 最小值       | 最大值                 | 测试方法                   |
|-----------|-----------|---------------------|------------------------|
| 粒径值:      |           | 98%<10um<br>50%~3um | LV 5 (DIN ISO 13320)   |
| 滴落点*:     | 142°C     | 151°C               | LV 12 (DGF M-III 3)    |
| 针入度:      | 1 mm*10-1 | 3 mm*10-1           | LV 4 (DIN 51579)       |
| 密度(23°C): | 0.98 g/m3 | 1.00 g/cm3          | LV 3 (DIN EN ISO 1183) |

\* Part of certificate of analysis

DEUREX®X2010 M被认证可用于食品接触的商品的生产

EU: Regulation (EU) 10/2011 dated 14th January 2011- Ref.-No.:80000

USA: FDA 21 CFR § § 175.105, 175.300, 175.320, 175.380, 175.39

176.170, 176.180, 177.1210, 177.1350, 177.1400

177.2470, 177.2480, 178.3860, 179.46, 181.28

(认证是基于终端应用的限量值和迁移值)

DEUREX®X20K—小颗粒

其他供应产品: DEUREX®X 20 A—精细粉末, < 150um