

DEUREX® F 6414 M

技术参数

- 成分:** 微粉, 聚烯烃蜡, PTFE包覆
- 聚合物表面包覆有聚四氟乙烯
- 优势:**
- 良好的耐磨耗和抗刮性
 - 极低的扬尘性, 粉末流动性好
 - 有质保的最大粒径和稳定的、窄的粒径分布

涂料与油漆

- 粉末涂料, 罐听涂料, 家具和地板涂料
 - 汽车漆和工业涂料
- 应用:**
- 装饰涂料

印刷油墨

- 尤其适合应用于胶印油墨, 同时也可以应用于柔版和凹版油墨

技术指标:	颜色:	白色		
	供应形态:	粉末		
		最小值	最大值	测试方法
	粒径*:	98%<14um LV 5 50%~6um (DIN ISO 13320)		
	密度 (23°C)(蜡)	0.94 g/cm3	0.95 g/cm3	LV3 (DIN EN ISO 1183)
	熔点 (蜡):	110°C	120°C	LV12 (DGF M-III 3)
	密度 (23°C)(PTFE)	2.15 g/cm3	2.25 g/cm3	LV3 (DIN EN ISO 1183)
	熔点 (PTFE):	320°C	340°C	LV5 (ASTM D4591)

* Part of certificate of analysis

- 认证:**
- EU: Regulation (EU) 10/2011 dated 14th January 2011
- USA: FDA 21 CFR § § 175.105, 175.300, 176.170, 176.180
- DEUREX® F 6008 M — 100% PTFE
- DEUREX® F 6114 M - PTFE双包覆

- 其他供应包装:**DEUREX® F 6214 M- PTFE全包覆
- DEUREX® F 6314 M - PTFE点状包覆
- DEUREX® F 6001 W- 微粉化PTFE水性分散体