

DEUREX® S 3001M

技术参数

成分:	纳米级二氧化硅		
应用:	— 粉末涂料和清漆		
	— 印刷油墨		
	— 铸造应用		
	— 色母粒		
	— HTV-和RTV-双组分硅橡胶		
应用:	— 胶黏剂和密封胶		
	— 不饱和聚酯树脂、覆合树脂等		
	— 自由流动的粉末		
	— 可提升粉末的流动性能		
	— 防回粘助剂		
特性:	— 不影响透明性、硬度和抗刮性能		
	— 有效防止结块的产生		
	— 可用作防沉剂、增稠剂等		
	— 可作为弹性体中的增强填料，尤其是在硅橡胶中		
	— 在薄涂中作为消光助剂		
技术指标:	颜色:	白色	
	供应形态:	粉末	
		最小值	最大值 测试方法
	粒径*:	98%<1um	
		LV 5 (DIN ISO 13320)	
	熔点:	1600°C	LV1 (ASTM D4591)
	密度 (23°C)	2.60 g/cm3	2.70 g/cm3 LV3 (DIN EN ISO 1183)
	保质期:	24个月	
其他供应包装:	* Part of certificate of analysis		
	EU: Regulation (EU) 10/2011, dated 14. January 2011		
	USA: FDA 21 CFR § § 172.480. 175.105, 182.90		
	(认证是基于终端应用的限量值和迁移值)		
	DEUREX® S 3012 M — 微粉化二氧化硅, 98% < 12um		
其他供应包装:	DEUREX® S 3017 M — 微粉化二氧化硅, 98% < 17um		
	DEUREX® S 3001W — 水性乳液		